

Acceptatiecriteria

Dit document is opgesteld ten behoeve van een duidelijk en volledig systeem van acceptatie van afvalstoffen bij W. Herms en Zn BV.

In deze bijlage zijn specifieke acceptatiecriteria per afvalstroom weergegeven. Hiermee wordt bedoeld:

- Acceptatiecriteria: Hierin staan een aantal eisen beschreven per afvalstroom (wat mag er wel en wat niet in voorkomen). Acceptatiecriteria zijn bestemd voor klanten alsmede voor de medewerkers van W. Herms en Zn BV die controle bij de inzameling en/of acceptatie van het afval moeten uitvoeren.

Inhoud

Acceptatiecriteria

- 1 Acceptatiecriteria Bouw- en sloopafval steen- en puinfractie.
- 2 Acceptatiecriteria Gemengd bouw- en sloopafval.
- 3 Acceptatiecriteria Hout A en B.
- 4 Acceptatiecriteria Groenafval.
- 5 Acceptatiecriteria Oud ijzer.
- 6 Acceptatiecriteria C-hout.
- 7 Acceptatiecriteria Dakleer.
- 8 Acceptatiecriteria Papier.
- 9 Acceptatiecriteria Gips

De acceptatiecriteria voor glas en kunststof zijn opgenomen in de acceptatiecriteria voor gemengd bouw- en sloopafval.

Algemeen

Naast de specifieke criteria die zijn beschreven in de acceptatiecriteria per afvalstroom, gelden voor een aantal stoffen algemene criteria. De gehalten van de volgende stoffen zijn voor elke afvalstroom uitgesloten (verhouding massa t.o.v. massa):

- 1% sulfaathoudende stoffen (gips, gipsbeton);
- 1% fenolhoudende stoffen (bijv. lijm);
- 1% zware metaalhoudende stoffen (koper, lood, kwik);
- 1% EOX-houdende stoffen (bijv. PVC);
- 1% kunststoffen;
- 10% andere steenachtige delen (glas, lichtbeton)
- 3% klei;
- 5% zand;
- 70% bariumhoudende stoffen (oude beton);
- 1% molybdeenhoudende producten (verse beton < 1 maand oud).

1 Acceptatiecriteria Bouw- en sloopafval steen- en puinfractie

Versie 1

Datum: 1 juli 2010

Bij bouw- en sloopafval wordt onderscheid gemaakt tussen gemengd bouw- en sloopafval en de steen- en puinfractie van bouw- en sloopafval. Hieronder valt ook bestratingsmateriaal. Grond wordt uitsluitend geaccepteerd wanneer dit is voorzien van certificaat waaruit blijkt dat het schone grond is. Onder puin wordt grof puin en teevrij asfalt verstaan waarvan de herkomst bekend is. Fijn puin als afvalstof wordt niet geaccepteerd.

De acceptatie van de steen- en puinfractie van bouw- en sloopafval is opgebouwd volgens de eisen in de Nationale beoordelingsrichtlijn BRL 2506 "BSA-granulaten voor toepassing in de betonbouw, wegenbouw en grondbouw" zodat dit verwerkt kan worden tot gecertificeerde bouwstoffen. Het betreft hoofdzakelijk afval uit eigen werk. Het afval dient visueel geïnspecteerd te kunnen worden op grond van onderstaande criteria.

Steen- en puinfractie bouw- en sloopafval:

In de steen- en puinfractie van het bouw- en sloopafval kunnen de volgende stoffen voorkomen:

	<i>Euralcode</i>
1. Beton	17.01.01
2. Stenen	17.01.02
3. Tegels en keramische producten	17.01.03
4. Mengsels van beton, stenen, tegels of keramische producten	17.01.07c
5. niet onder 17.03.01 vallende bitumineuze mengsels	17.03.02c
6. Grond en stenen	17.05.04c 20 02 02

Wat mag er niet in bouw- en sloopafval steen- en puinfractie:

De volgende stoffen mogen niet in bouw- en sloopafval steen- en puinfractie voorkomen:

1. Stoffen welke vallen onder gevaarlijke afvalstoffen, bijvoorbeeld minerale olie, gebruikte oliefilters, overige aardolieproducten en afvalstoffen daarvan, chemische/explosieve/zelf ontbrandbare/licht ontvlambare en met andere stoffen chemisch reagerende stoffen, KCA (klein chemisch afval), bestrijdingsmiddelen, etc.;
2. Asbest, asbesthoudende en/of asbestgelijkende (o.a. eterniet) afvalstoffen;
3. Bielzen (delen) of andere (geïmpregneerde) houtsoorten (kwaliteit A, B en C);
4. Glas, zand (in beperkte mate toegestaan, maximaal 5%), PVC, polystyreen, papier, huisvuil, organisch afval, tuinafval, etc.;
5. Stoffen waarvan herkomst en samenstelling onduidelijk zijn en/of zodanig verpakt (in vaten, drums, flessen, bussen, kisten) dat directe controle niet mogelijk is;
6. Ernstige verontreinigingen met roet (schoorsteenpuin);
7. Dakbedekkingsmateriaal (dakgrind, dakleer, dakisolatie, dakbedekking, asfaltpapier en andere teerhoudende bouwmaterialen);
8. Isolatiematerialen, glaswol, steenwol, gips/gipsplaten, gas- en cellenbeton;
9. Teerhoudend asfaltpuin;
10. Overig niet-verbrandbaar, niet-recyclebaar (gevaarlijk) afval (bestemd voor stortplaats);
11. Huisvuil en bedrijfsafval en overige (gevaarlijke) afvalstoffen.

Hoger verwerkingstarief

Voor de volgende gevallen geldt een hoger verwerkingstarief:

1. Stukken puin > 80x80 cm (hoger tarief vanwege verkleiningskosten)
2. Stukken gewapend beton > 80x80 cm (hoger tarief vanwege verkleiningskosten)
3. Gewapend beton met uitstekend wapeningsijzer (zgn. "klitten")

Het is wettelijk verplicht en het biedt kostenvoordelen voor u om verschillende soorten afval apart aan te bieden.

2 Acceptatiecriteria Gemengd bouw- en sloopafval

Versie 1

Datum: 1 juli 2010

Bij bouw- en sloopafval wordt onderscheid gemaakt tussen gemengd bouw- en sloopafval en de steen- en puinfractie van bouw- en sloopafval.

Deze afvalstroom is hoofdzakelijk afkomstig uit eigen werk.

Grond wordt uitsluitend geaccepteerd wanneer dit is voorzien van certificaat waaruit blijkt dat het schone grond is.

In gemengd bouw- en sloopafval afval kunnen de volgende stoffen voorkomen:

	<i>Euralcode</i>
1. Gemengd bouw- en sloopafval dat geen gevaarlijke stoffen bevat	17.09.04c
2. Kleine fracties ijzer	17.04.05c
3. Hout (kwaliteit A en B)	17.02.01c
4. Glas	17.02.02c
5. Kunststof	17.02.03c

Wat mag er niet in bouw- en sloopafval:

De volgende stoffen mogen niet in bouw- en sloopafval voorkomen:

1. Stoffen welke vallen onder gevaarlijke afvalstoffen, bijvoorbeeld minerale olie, gebruikte oliefilters, overige aardolieproducten en afvalstoffen daarvan, chemische/explosieve/zelf ontbrandbare/licht ontvlambare en met andere stoffen chemisch reagerende afvalstoffen, KCA (klein chemisch afval), bestrijdingsmiddelen, etc.;
2. DBM (dakleer, dakisolatie, dakbedekking, asfaltpapier en andere bitumen, teerhoudende bouwmaterialen);
3. Asbest, asbesthoudende en/of asbestgelijkende (o.a. eterniet) afvalstoffen;
4. Bielzen (delen) of andere geïmpregneerde houtsoorten (kwaliteit C);
5. Stoffen waarvan herkomst en samenstelling onduidelijk zijn en/of zodanig verpakt (in vaten, drums, flessen, bussen, kisten) dat directe controle niet mogelijk is;
6. Verontreinigde grond;
7. Overige (gevaarlijke) afvalstoffen.

Het is wettelijk verplicht en het biedt kostenvoordelen voor u om verschillende soorten afval apart aan te bieden.

3 Acceptatiecriteria A en B Hout

Versie 1

Datum: 1 juli 2010

Algemeen

Hout wordt onderverdeeld in:

A-hout: Onbehandeld hout;

B-hout: Geverfd, gelakt, gelijmd of gelamineerd hout.

Onder deze stromen worden de volgende materialen verstaan:

A-hout

Dit is massief onbehandeld hout en pallet hout.

B-hout

Dit is behandeld / verlijmde / geperste / geplastificeerde en geverfde houtsoorten zoals hard- en zachtboardmateriaal, spaan- en vezelplaat, keukenbladen, meubelen, geverfde deuren en kozijnen en alle houtsoorten welke onder A-hout vallen.

Hieronder valt:

1. Hout	<i>Euralcode</i> 15.01.03
2. Niet onder 19 12 06 vallend hout	17.02.01c 19.12.07c

Wat mag er niet in hout afval:

Omdat hout in principe een monostroom is, mogen er absoluut geen andere stoffen in deze stroom zitten dan hout en houtachtig plantaardig afval. Dit betekent dat elke lading waarin andere materialen dan hout en houtachtig plantaardig afval zit, zal worden geweigerd als hout afval. Dit betekent dat er geen glas, aluminium en metaaldelen tussen het hout mogen zitten, verder wordt vezelplaat met cementspecie, zachte ondervloerplaten en rotan geweigerd als hout.

Hout dat verontreinigd is, door bijvoorbeeld verduurzaming, valt onder C-hout.

Hout voorzien van hang- en sluitwerk valt onder gemengd bouw- en sloopafval.

Het is wettelijk verplicht en het biedt kostenvoordelen voor u om verschillende soorten afval apart aan te bieden.

4 Acceptatiecriteria Groenafval

Versie 1

Datum: 1 juli 2010

Algemeen

Onder groenafval wordt afval verstaan uitsluitend bestaand uit plantaardig materiaal. In deze stroom wordt alleen grof groenafval geaccepteerd, bestaande uit takken, struiken en grof snoeiafval. Hoofdzakelijk is dat de houtfractie in de afvalstroom overheerst.

Hieronder vallen:

	<i>Euralcode</i>
1. Plantaardig afval	02.01.03
2. Bosbouwafval	02.01.07
3. Overig groenafval	02.01.99
4. Tuin- en plantsoenafval	20.02.01

Wat mag er niet in groen afval:

Omdat groenafval een monostroom is, mogen er absoluut geen andere stoffen in deze stroom zitten dan plantaardig afval. Dit betekent dat elke lading waarin andere materialen dan plantaardig materiaal en/of behandeld biologisch materiaal zit zal worden geweigerd als groen afval. Hieronder valt bijvoorbeeld schoffelaafval.

Struiken met wortels waarin zich grond bevindt wordt wel geaccepteerd.

Het is wettelijk verplicht en het biedt kostenvoordelen voor u om verschillende soorten afval apart aan te bieden.

5 Acceptatiecriteria Oud ijzer

Versie 1

Datum: 1 juli 2010

Het betreft hier hoofdzakelijk ijzer uit eigen werk of van bouwbedrijven.

Ijzerschroot bestaat uit de volgende stoffen:

	<i>Euralcode</i>
1. IJzer en staal	17.04.05c
2. Gemengde metalen	17.04.07c
3. Metalen	20.01.40

Wat er niet tussen de metalen mag zitten:

1. Stoffen vallend onder de "Kernenergiewet"; radioactieve – en/of ioniserende (afval-) stoffen;
2. Overige (gevaarlijke) afvalstoffen.
3. Metaal afkomstig van voertuigen.
4. Metalen die mogelijk verontreinigd kunnen zijn, zoals spuitbussen, verblikken, accu's, ijzer uit stedelijk afval of ijzer afkomstig van mechanische afvalverwerking.

Het is wettelijk verplicht en het biedt kostenvoordelen voor u om verschillende soorten afval apart aan te bieden.

6 Acceptatiecriteria C-hout

Versie 1

Datum: 1 juli 2010

Algemeen

Onder C-hout wordt alleen verstaan afvalhout dat verontreinigd is door bijvoorbeeld verduurzaming. Hieronder vallen bijvoorbeeld bielzen en geïmpregneerd hout.

Hieronder valt:

	Euralcode
1. Hout dat gevaarlijke stoffen bevat	19 12 06*
	20 01 37*
2. Hout dat gevaarlijke stoffen bevat of daarmee verontreinigd is	17 02 04*

Wat mag er niet in het hout zitten:

Omdat C-hout een monostroom is, mogen er absoluut geen andere stoffen in deze stroom zitten. Dit betekent dat elke lading waarin andere materialen dan C-hout zal worden geweigerd.

Het is wettelijk verplicht en het biedt kostenvoordelen voor u om verschillende soorten afval apart aan te bieden.

7 Acceptatiecriteria Dakleer

Versie 1

Datum: 1 juli 2010

Algemeen

Onder dakleer wordt verstaan dakbedekking bestaande uit dakleer met bitumen. Dit kan bestaan uit dakleer inclusief (in geringe mate) aanhangend afval en composietmaterialen. Deze afvalstroom is hoofdzakelijk afkomstig uit eigen werk of van bouwbedrijven.

Hieronder valt:

	Euralcode
1. Bitumineuze mengsels die koolteer bevatten	17 03 01*c
2. Niet onder 17 03 01 vallende bitumineuze mengsels	17 03 02c

Wat mag er niet in het dakleer zitten:

Omdat dakleer een monostroom is, mogen er absoluut geen andere stoffen in deze stroom zitten. Dit betekent dat elke lading waarin andere materialen dan dakleer zal worden geweigerd.

Het is wettelijk verplicht en het biedt kostenvoordelen voor u om verschillende soorten afval apart aan te bieden.

8 Acceptatiecriteria Papier

Versie 1

Datum: 1 juli 2010

Algemeen

Onder papier wordt verstaan papier en karton dat gescheiden is ingenomen. Dit kan bestaan uit papier of karton. Deze afvalstroom is hoofdzakelijk afkomstig uit eigen werk.

Hieronder valt:

	Euralcode
1. Papier en karton	19 12 01
	20 01 01
2. Papieren en kartonnen verpakking	15 01 01

Wat mag er niet in het papier zitten:

Omdat papier een monostroom is, mogen er absoluut geen andere stoffen (uitgezonderd karton) in deze stroom zitten. Dit betekent dat elke lading waarin andere materialen dan papier of karton zal worden geweigerd.

Het is wettelijk verplicht en het biedt kostenvoordelen voor u om verschillende soorten afval apart aan te bieden.

9 Acceptatiecriteria Gips

Versie 1

Datum: 1 juli 2010

Algemeen

Onder gips wordt verstaan gipsafval afkomstig van bouw- en sloopwerkzaamheden. Dit kan bestaan uit de volgende fracties: gipsplaten, gipsbetonblokken. En kleine hoeveelheid papier, cement en zand afkomstig van platen en blokken. Deze afvalstroom is hoofdzakelijk afkomstig van bouwbedrijven en uit eigen werk.

Hieronder valt:

1. Niet onder 17 08 01 vallend gipshoudend bouw materiaal	Euralcode 17 08 02c
---	------------------------

Wat mag er niet in het gips zitten:

Omdat gips een monostroom is, mogen er absoluut geen andere stoffen in deze stroom zitten. Stoffen zoals:

- asbest of asbestgelijkend materiaal;
- gevaarlijk afval;
- overig afval.

Dit betekent dat elke lading waarin andere materialen dan gips zal worden geweigerd.

Het is wettelijk verplicht en het biedt kostenvoordelen voor u om verschillende soorten afval apart aan te bieden.